



www.aquila.dk

Højtryksrensere
til professionelt
brug



TD/SD166

SPECIFIKATIONER

Tryk:	16-160 bar*
Vandmængde:	60 l/min*
Pumpe:	Pratissoli industripumpe
Max. temperatur:	99** / 150***
Motor fabrikat:	Kubota V1305
Motor type:	Diesel 4 cyl.
Motor størrelse:	28 kw
Brændstoftank:	80 liter
Vandtank:	700 liter
Trailer dimensioner LxBxH:	351x179x169 cm
Indbygningsdimensioner LxBxH:	200x120x128 cm
Vægt:	920 kg / 700 kg
Varmtvandsdrift:	Ja
Varmeveksler:	Ja

* Trinløs regulering af tryk og vandmængde

** Højere temp. kan opnås ved reduceret flow

SIKKERHEDSSYSTEM MED FEJLVISNING

Åbent låg

Lav vandstand

Spulevandstemperatur

Olietryk

Motortemperatur

Skorstenslåg

Overhedningsikring

Flammeovervågning

STANDARDUDSTYR

Varmeveksler

Lanse og pistolgreb

50 m vandpåfyldningsslange på rulle

50 m højtryksslange på rulle

EKSTRA Udstyr – FABRIKSMONTERET

Katastrofeblink

Afkalkningssystem

Frostsikringssystem

Kemiudstyr

ATC system

Fjernbetjening

Eloprul af slange

Hydraulisk slangeoprul

TILBEHØR

Forlængerslange og -rulle

Pistolgreb og lanser

Tankrenseshoved

Rørspuledyser for stamspuling og varmevekslere

Injektionslamsluger





www.aquila.dk

Højtryksrensere
til professionelt
brug

TD/SD166

FORDELE

- Kan bruges til separation af fedtholdige væsker
- Ideel til landbruget og kloakrensning
- Maskine i mellemstørrelsen
- Stort tilbehørsprogram
- Stort knowhow og erfaring som back-up
- Omfattende serviceprogram

DIVERSE TILBEHØR

Gulvmundstykker:




Vægmondstykker:



Turbodyser:



Pistolgreb og lanser:



Tyggegummirensere:



Skaktrensere:



Rørspuledyser:



Vådsandblæsning:

