



Dobbelt spylørør 650mm quickkobling.

Rustfri lanse 650mm med 2 spylørør, rustfri dysebeskyttere i orange, trykkreguleringshåndtak og rustfri lynkobling til pistol. Lansen er også egnet til påføring av kjemi via høytrykksvasker. Leveres uten dyse til høytrykk. HUSK Å BESTILLE RIKTIG DYSE. Max 310 bar.

Bestillingsnr. Lanse: **06262063**



Dobbelt spylørør 650mm skru kobling.

Rustfri lanse 650mm med 2 spylørør, rustfri dysebeskyttere i grå, trykkreguleringshåndtak og skru kobling til pistol. Lansen er også egnet til påføring av kjemi via høytrykksvasker. Leveres uten dyse til høytrykk. HUSK Å BESTILLE RIKTIG DYSE. Max 310 bar – 150 °C.

Bestillingsnr. Lanse: **MN200054605**



Dobbelt spylørør 330mm quickkobling.

Rustfri lanse 330mm med 2 spylørør, rustfri dysebeskyttere i sort, trykkreguleringshåndtak og rustfri lynkobling til pistol. Lansen er også egnet til påføring av kjemi via høytrykksvasker. Leveres uten dyse til høytrykk. HUSK Å BESTILLE RIKTIG DYSE. Max 310 bar

Bestillingsnr. Lanse: **06262062**



Dobbelt spylørør 330mm skru kobling.

Rustfri lanse 330mm med 2 spylørør, rustfri dysebeskyttere i sort, trykkreguleringshåndtak og skru kobling til pistol. Lansen er også egnet til påføring av kjemi via høytrykksvasker. Leveres uten dyse til høytrykk. HUSK Å BESTILLE RIKTIG DYSE. Max 310 bar – 150 °C.

Bestillingsnr. Lanse: **06260387**

Max 250 bar – 150°C



Dobbelt spylør galvanisert 1000mm.

Billigvariant av dobbelt spylør med trykkreguleringsventil på toppen av lansen og uten dysebeskyttere. Lansen leveres standard med quickkobling, men den kan fjernes. Da har den ¼» utvendig gjenger. Kan også leveres med muffe for pistoler med skruekobling. Leveres uten dyse. HUSK Å BESTILLE RIKTIG DYSE.

Bestillingsnr. Lanse: **KE705060.**

Bestillingsnr. Skruemuffe: **06030265**

Max 500 bar - 150°C



Dobbelt spylør 650mm skru kobling.

Rustfri ultra høytrykkslanse 650mm med 2 spylør, rustfri dysebeskyttere i grå, trykkreguleringshåndtak og skru kobling til pistol. Lansen er også egnet til påføring av kjemi via høytrykksvasker. Leveres uten dyse til høytrykk. HUSK Å BESTILLE RIKTIG DYSE.

Bestillingsnr. Lanse: **MN200154500**

FORLENGERLANSE 1/4" - 1/4"

Max 400 bar



Lanse blå 440mm Enkel 1/4".

Rustfri lanse 440mm med 1/4" utvendig gjenger i begge ender. Kan brukes som vanlig lanse, forlenger til pistol eller forlenger til dobbelt spylør. Kan monteres med dysebeskyttere i alle farger. **Max 400 bar. Lagervare**

Bestillingsnr. Lanse: **MN070004340**

FORLENGERLANSE 1/4" - 1/4"

Max 500 bar



Lanse blå 350mm Enkel 1/4".

Rustfri lanse 350mm med 1/4" utvendig gjenger i begge ender. Kan brukes som forlenger til pistol eller forlenger til dobbelt spylør. Kan monteres med dysebeskyttere i alle farger. **Max 500 bar. Ikke lagervare**

Bestillingsnr. Lanse: **MN070003502**

Se eget kart over dysebeskyttere.



Lanse sort 330mm Enkel 1/4".

Zinkbehandlet lanse 330mm med 1/4" utvendig gjenger i begge ender. Kan brukes som vanlig kort lanse, forlenger til pistol eller forlenger til dobbelt spylør. Kan monteres med dysebeskyttere i alle farger.

Max 400 bar.

Bestillingsnr. Lanse: **MN070000330**



Lanser rustfritt stål Enkle.

Rustfri lanse med 1/4" utvendig gjenger og sort dysebeskytter uten dyser. **Max 400 bar.**

Bestillingsnummer.

Lanse 500mm: **MN512193**

Lanse 800mm: **MN5123931**

Lanse 1200mm: **MN512593**

Lanse 1500mm: **MN5126931**

Lanse 2000mm: **MN5128931**



Lanse bevegelig 850mm.

Bøyelig lanse fra 20 til 140°. Utviklet for å gi bedre arbeidskomfort ved rengjøring på steder som har vanskelig tilgjengelighet. Leveres standard med quickkobling. Kan leveres med skru kobling M22 eller 1/4" utvendig gjenger. Max 210bar- 150 °C. Leveres uten dyse.

Bestillingsnummer 850mm: **MN200601600.**

Bestillingsnummer 1500mm: **MN200085650**



Lanse bevegelig 1500mm.

Bøyelig lanse fra 20 til 140°. Utviklet for å gi bedre arbeidskomfort ved rengjøring på steder som har vanskelig tilgjengelighet. Leveres standard med quickkobling eller 1/4" utvendig gjenger. Kan leveres med skru kobling M22. Max 210bar - 150 °C. Leveres uten dyse.

Bestillingsnr. Quick 1500mm: **MN200085650**

Bestillingsnr. 1/4" 1500mm: **MN200085850**