

Hallrent 857

Surt spesialmiddel for rengjøring, rekondisjonering av bilvaskehaller og verksteder.

Bruksområde:

- Kan brukes til rengjøring på lakkerte plater, aluminium (ikke elokserte), kakel, klinker, glass, betong og øvrige malte flater.
- For fjerning av rust på metallflater, verktøy, tanker etc.

Egenskaper:

- Fjerner effektivt bort oksider, rust og kalkutfellinger.
- Gir ingen saltutfellinger.
- Lett og spyle av.
- Høykonsentrert – økonomisk i bruk.
- Fri for løsemidler
- Har meget gode fettløsende egenskaper

Bruksanvisning:

Produktet kan brukes konsentrert eller utblandet med opptil 1:5 deler vann. Ved blanding med vann – hell alltid syren i vannet og ikke omvendt.

- Lett rengjøring: 1 del til 5 deler vann.
 - Normal rengjøring: 1 del til 2 -3 deler vann.
 - Vanskelig rengjøring: konsentrert eller 50/50.
1. Påfør med kost, børste eller syrefast kjemispørte.
 2. La produktet virke 2-15 minutter, men må ikke tørke inn. Virketid avhenger av graden av forurensningen.
 3. For rask og best mulig resultat, kan bearbeiding av overflaten mekanisk med børste eller børstemaskin korte ned virketiden.
 4. Løser kalk, så vis varsomhet mot fuger for fliser etc.
 5. Spyl rent med høytrykk. Varmtvann øker renseeffekten

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad eller ta kontakt med Remitek AS.



TEKNISK DATA

Utseende: Fargeløs lysgul væske
Lukt: Karakteristisk
pH i konsentrat: 1,5
Tetthet: 1020 kg/m³
Kokepunkt: ~100 °C
Løselighet i vann: Helt løselig
Lagring: Frostfritt minst 1 år

ØVRIG INFORMASJON:

Inneholder fosforsyre og flussyre. Etter avsluttet vask bør alltid en Slamsuging av bilvaskehallens sandfang utføres, så de nedspylte tungmetaller og vaskemiddelrester fjernes.

Forpakning	Art.nr.
25 liter	R85710