

# Remi Syrevask 315

**Surt universalt tixotropisk rengjøringsprodukt egnet til flyverustfjerning, aluminiumsrens, industrivask**

## Bruksområde:

- Flyverustfjerner for rens av kjøretøyer, containere etc. som har blitt påført jernbanestøv.
- Ypperlig produkt til aluminiumsrens
- Kan brukes til rengjøring på lakkerte plater, aluminium (ikke elokserte), kakel, klinker, glass, betong og øvrige malte flater.
- For fjerning av rust på metallflater, verktøy, tanker etc.

## Egenskaper:

- Fjerner effektivt bort oksider, flyverust og kalkutfellinger.
- Gir ingen saltutfellinger.
- Lett og spyle av.
- Høykonsentrert – økonomisk i bruk.
- Fri for løsemidler
- Har meget gode fettløsende egenskaper

## Bruksanvisning:

Produktet kan brukes konsentrert eller utblandet med opptil 1:3 deler vann.

Ved blanding med vann – hell alltid syren i vannet og ikke omvendt.

- Lett rengjøring: 1 del til 2 deler vann.
  - Normal rengjøring: 50/50
  - Vanskelig rengjøring: konsentrert.
1. Påfør med kost, børste eller syrefast kjemisprøyte.
  2. La produktet virke 2-15 minutter, men må ikke tørke inn. Virketid avhenger av graden av forurensningen.
  3. For rask og best mulig resultat, kan bearbeiding av overflaten mekanisk med børste eller børstemaskin korte ned virketiden.
  4. Løser kalk, så vis varsomhet mot fuger for fliser etc.
  5. Spyl rent med høytrykk. Varmtvann øker renseeffekten

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad eller ta kontakt med Remitek AS.



## TEKNISK DATA

**Utseende:** Flytende fargeløs væske

**Lukt:** svak

**pH i konsentrat:** 1,5

**Tetthet:** 1020 kg/m<sup>3</sup>

**Løselighet i vann:** Helt løselig

**Lagring:** Frostfritt minst 1 år

## ØVRIG INFORMASJON:

Inneholder oksalsyre.

Det anbefales å nøytralisere overflatene med å vaske med et basisk vaskemiddel til slutt

Forpakning	Art.nr.
25 liter	R31510
200 liter	R31520
1000 liter	R31599