

Superavfetting PB 150

Superavfetting PB 150 er en ekstrem effektiv avfetting for alle typer kjøretøyer.

Bruksområde:

- For fjerning av tjære, asfalt, fett, olje på alle typer kjøretøy.
- Fungerer utmerket på våte overflater
- Egnet for avfetting av motorer, maskiner, verktøy m.m.

Egenskaper:

- Ekstrem effektiv avfetting som løser meget hurtig asfalt, tjære, olje, fett, sot, etc.
- Emulgerende produkt. Uløselig i vann. Må brukes i system med oljeutskillere.
- Foretrukket av de profesjonelle brukere som ønsker raskt resultat for å spare tidsbruk.

Bruksanvisning:

Superavfetting PB 150 brukes uforynnet i konsentrat.

1. Påfør på tørr eller våt overflate med lavtrykkssprøyte/lavtrykkspumpe på departier som er forurenset.
2. La det virke noen minutter, men unngå inntørring.
3. Påfør gjerne basisk skumvask etter at virketiden direkte oppå PB 150 for letter "transport» av skitt og fett ved skylling.
4. Skyll av med vann eller høytrykk.
5. Bruk gjerne trykkluft eller tørk rent med en microfiberklut til slutt.

For ytterligere informasjon, se Sikkerhetsdatablad eller ta kontakt med Remitek AS



TEKNISK DATA

Utseende: Fargeløs væske
Lukt: Hydrokarbon
Tetthet: 810 kg/m³
Løselighet: Ikke emulgerbar i vann
Kokpunkt: 165-225 °C
Smeltepunkt: -15 °C
Flammepunkt: 61 °C
Eksplisjonsgrense: 0,60 -7,00 %
Damptrykk: 0,03 kPa

Øvrig Informasjon:

Lett biologisk nedbrytbar.
Produktet er tiltenk for system med oljeutskillere.

Forpakning	Art.nr.
25 liter	R21810
200 liter	R21820