



Remi Høytrykksvask 458

Kraftfullt svanemerket alkalisk rengjørings- og avfettingsmiddel med vokseffekt.

Bruksområde:

- Produktet er velegnet til rengjøring av meget forurensede personbiler, lastbiler, busser, trucker, kraner/lifter, containere, landbruks- og anleggsmaskiner, kapell/presenninger, fasader, lokaler, etc.
- Rengjøring av overflater ved brannsanering.
- Utviklet for nordiske forhold

Egenskaper:

- Konsentrert normalskummende alkalisk produkt egnet for bruk ved høytrykksvask, skumanlegg og vaskeanlegg.
- Løser effektivt olje, fett, sot, insekter og annet smuss.
- Med vokseffekt som gir en høy glans og blank overflate.
- Kan brukes i kaldt og varmt vann.
- Skader ikke plastdetaljer.
- Lett å spyle av.
- Svanemerket

Bruksanvisning:

Normaldosering er 1 del *Remi Høytrykksvask 458* med 10-50 deler vann. Ved ekstra vanskelig rengjøring blandes produktet med 4 deler vann.

1. Påfør med lavtrykksutstyr, skumutstyr, skumbørste, svamp etc.
2. La produktet få noen minutter virketid, men ikke la det få tørke inn.
3. Skyll rent med vann. Høytrykk og temperert vann øker effekten.
4. Unngå å påføre *Remi Høytrykksvask 458* på en varm og solbelyst overflate
5. Produktet må ikke få tørke inn på overflatene.

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad eller ta kontakt med Remitek AS.



TEKNISK DATA

Utseende: Rød, lettflytende væske.

Lukt: Parfyme

pH i konsentrat: 13,1

Tetthet (20 °C, kg/m³): 1020

Løselighet i vann: Lettløselig.

Lagring: Frostfritt.

| Forpakning | Art.nr |
|------------|-----------|
| 3x5 liter | ACP137105 |
| 25 liter | ACP137109 |
| 200 liter | ACP137110 |
| 1000 liter | ACP137112 |

