

IT-845 Rost & kalklösare

Sterkt surt løsningsmiddel for fjerning av rost-, betong- og kalkbelegninger

Bruksområde:

- Egnert som avkalkningsmiddel i varmevekslere og andre resirkuleringssystem
- Egnert for rengjøring av lokaler, bilvaskehaller og utstyr.

Egenskaper:

- Løser effektivt kalkutfellinger, rust og andre oksider.
- Løser overflaterustbelegg
- Fjerner rester av betong og sement.
- Inneholder inhibitorer som beskytter mot angrep på metaller.
- Høykonsentrert – økonomisk å bruke.

Bruksanvisning:

Produktet tynnes ut med vann 1:1 – 1:4 avhengig av mengden og type belegg som skal fjernes.

Husk alltid og helle syren i vann (SIV) ved fortynningen og ikke omvendt. La væsken sirkulere i resirkulasjonssystemet til belegget er oppløst. Tapp ut og nøytraliser med natriumhydroksid 25 %. Ved vanskelige belegg, øk temperaturen til 40-50 °C og forleng sirkulasjonstiden.

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad eller ta kontakt med Remitek AS.



TEKNISK DATA

Utseende: Mørk gulaktig væske.
Lukt: Karakteristisk stikkende
pH i konsentrat: < 1
Tetthet (kg/m³): ~1,115
Løselighet i vann: løselig i vann.
Lagring: Frostfritt minst 1 år.

ØVRIG INFORMASJON:

Inneholder saltsyre 15-25 %
Ved tilføring av vann reagerer produktet med en rekke metaller og danner hydrogengass som kan danne eksplosive damp-/luftblandinger.

Forpakning	Art.nr
10 liter	R84508